



ФЛУРТОН-М

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛУРТОН-М»**

ЄДРПОУ 45071527

п/р UA 913348510000000026009199411

в АТ «ПУМБ»; ПІН 450715226534

02125, місто Київ, вулиця Воскресенська, будинок 18 В

Матеріали ТМ «ЕКОПОЛ®»
e-mail: floortone@ukr.net
+38 067 389 91 06

№	Назва	Опис	Діє до 31.12.2026	
			Витрати кг на 1м ²	Вартість грн за 1кг
1	ЕКОПОЛ® 101	Епоксидна ґрунтовка для бетонних основ, проникає до 10мм (в залежності від щільності бетону), застосовується по сухому бетону, для знепилювання, збільшення міцності, та порозаповнення і адгезії наступних шарів.	0,20-0,30	422,30
2	ЕКОПОЛ® 102	Епоксидна ґрунтовка для бетонних основ, не містить розчинників, збільшує міцність бетону, відновлення залізобетонних констукцій, застосовується по сухому бетону, для знепилювання й адгезії наступних шарів.	0,20-0,50	448,50
3	ЕКОПОЛ® 103	Епоксидна ґрунтовка (трьохкомпонентна) на водній основі, по вологоій бетонній основі. Для ґрунтування і просочення перед нанесенням покриття на бетонні підлоги з упрочнителем, тротуарну плитку, бруківку.	0,35-0,55	496,90
4	ЕКОПОЛ® 201	Кольорова зносостійка декоративний наливна підлога на основі епоксидних модифікованих смол, наноситься методом наливу 1-3мм. Застосовується для поверхні на мінеральній основі. Призначений для складських і виробничих приміщень. Утворює рівну глянсову поверхню	2,00	426,70
5	ЕКОПОЛ® 202	Кольорова зносостійка паропроникна водо-дисперсійна декоративна наливна підлога на основі епоксидних модифікованих смол, наноситься методом наливу 1-3мм, призначений для житлових, офісних і виробничих приміщень. Застосовується для покриття поверхонь на мінеральній основі, а також по дереву і асфальту. Наноситься на вологу основу.	2,20	495,75

6	ЕКОПОЛ® 301	Кольоровий епоксидний зносостійкий склад матеріалів, призначений для фарбування підлоги в складських і виробничих приміщеннях.	0,25	474,65
7	ЕКОПОЛ® 501	Безбарвний полімерний матеріал на епоксидній основі для ремонту і пристрою полімерних підлог, для влаштування полімербетонної стяжки, шпатлювання.	0,25-0,50	499,55
8	ЕКОПОЛ® 503	Матовий епоксидний лак, призначений для порозаповнення і лакування поверхні.	0,20	1865,20
9	ЕКОПОЛ® 506	Глянцевий прозорий епоксидний лак, призначений для порозаповнення і лакування поверхні.	0,20	679,00
10	Bisphenol – A Liquid Epoxy Resins	(аналог ЕД-20, ЕД-22, ЕД-16)		
11	Bisphenol – A Solid Epoxy Resins	(аналог ЕД-8, Е-40, та високомолекулярні смоли 7-9 типу) (Використовуються для: anticorrosive paints, can coatings, coil coatings, powder coatings, industrial paints, composites and so on)		
12	Solution & Blend Bisphenol – A Epoxy Resins	(аналог ЕД-8, Е-40, та високомолекулярні смоли 7-9 типу в вигляді розчину з певною кількістю органічного розчинника)		
13	Bisphenol – F Liquid Epoxy Resins	(Смоли на основі Бісфенол-Ф)		
14	Brominated epoxy resins	(Броміровані епоксидні смоли)		
15	Novolac epoxy resins	(Новолачні епоксидні смоли)		

Прайс-лист на сировинні матеріали

№	Назва	Опис	Ціна грн/кг
1	Мікс кварцевий	Пофарбований кварцовий пісок різних фракцій (від 0,2 мм. До 5,0 мм.). Призначений для коврово-кам'яного покриття. Наноситься методом відсипання. Широко застосовується в офісних і виробничих приміщеннях	38,00
2	Пісок кварцевий фр. 0,4 – 0,8		12,00
3	Пісок кварцевий фр. 0,8 – 1,2		8,00
4	Чіпси акрилові		595,00

5	Орісіл А 175	985,00
----------	---------------------	---------------